

# Produktdatenblatt

## FL SL300-1S



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG  
Typ: FUSION Linear System SL300-1S-4W-930-15D-WB

### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Spotlight
- Profileinsatz
- Form: eckig
- Gehäuse: weiß
- Reflektor: schwarz
- IP 40

### LED

- 3000K
- CRI 90
- LED-Output: 350lm
- System Output: 250lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



### Optik

- Abstrahlwinkel: 15°
- UGR <19

### Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 4W
- System-Power: 6W
- 12V
- 350mA


### Abmessungen

- Größe: 300mm x 45mm
- Höhe: 73mm
- Netto Gewicht: 180g
- Brutto Gewicht: 200g
- Schwenkgrad: 90°
- Rotiergrad: 360°


### Beschreibung

FUSION Linear Spotlight Modul mit einem Spotlight als Profileinsatz; weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und schwarzer Reflektor; LED 4W; Größe 300mm x 45mm; Gewicht pro Profileinsatz beträgt ca. 180g; 360° dreh- und 90° schwenkbar; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 350lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CREE LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; präzise Abstrahlcharakteristik mit 15° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP40)

### Lichtverteilung



### Bauskizze



CB

CE

RoHS



Treiber



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.