

Produktdatenblatt

FL UL1200



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Linear System UL1200-11W-940-110D

Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Uplight
- Profileinsatz
- Form: eckig
- Gehäuse: ohne
- Reflektor: ohne

LED

- 4000K
- CRI 90
- LED-Output: 2100lm
- System Output: 1500lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

SAMSUNG

Optik

- Abstrahlwinkel: 110°

Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 11W
- System-Power: 13W
- 46V
- 250mA


Abmessungen

- Größe: 1070mm x 15,5mm
- Höhe: 2mm
- Netto Gewicht: 24g
- Brutto Gewicht: 60g

Beschreibung

FUSION Linear Uplight Modul als Profileinsatz; Größe 1070mm x 15,5mm; Gewicht pro Profileinsatz beträgt ca. 24g; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 2300lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten SAMSUNG LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 110° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten

Lichtverteilung



Bauskizze



CB

CE

RoHS



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.