

FL1200-GL1200



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Linear System FL1200(R)F-GL1200-22W-830-BN

Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Linear System
- Deckeneinbau
- Form: eckig
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: ohne
- IP 20

LED

- 3000K
- CRI 80
- LED-Output: 3400lm
- System Output: 2700lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

SAMSUNG

Optik

- Abstrahlwinkel: 105°

Elektrik

- LED-Treiber: ON-OFF
- LED-Power: 22W
- System-Power: 26W
- 46V
- 500mA


Abmessungen

- Größe: 1214mm x 64mm
- Ausschnitt: 1208mm x 56mm
- Höhe: 95mm
- Einbauhöhe: 110mm

Beschreibung

FUSION Linear Profil mit General Light (GL1200) Einsatz und ON-OFF Treiber als Deckeneinbau; schwarzer Profilkanal (RAL-Farbcode 9005); LED 22W; Größe 1214mm x 64mm; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 3400lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten SAMSUNG LED Chips; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 105° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten; Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze



CB

CE

RoHS



Treiber

1208x56mm



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.