

Produktdatenblatt

FL1500-2*AL300

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Linear System FL1500(P)D-2*AL300-26W-940-40D-V



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Linear System
- Pendelanbau
- Form: eckig
- Gehäuse: weiß
- Reflektor: schwarz
- IP 20

Beschreibung

FUSION Linear Profil mit zwei Accent Light Einsätzen und DALI Dim Treiber als Pendelanbau; weißer Profilkanal (RAL-Farbcode 9016) und schwarzer Reflektor; LED 26W; Größe 1500mm x 50mm; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 2800lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlwinkel von 30°; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

LED


- 4000K
- CRI 90
- LED-Output: 2800lm
- System Output: 2200lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

OSRAM

Optik

- Abstrahlwinkel: 40°
- UGR <19

Lichtverteilung



Bauskizze



Elektrik

- LED-Treiber: DALI Dim
- LED-Power: 26W
- System-Power: 30W
- 36V
- 700mA

Abmessungen

- Größe: 1500mm x 50mm
- Höhe: 95mm



CB

CE

RoHS



Treiber



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.