


Produktdatenblatt

FL1500-2*FF10

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Linear System FL1500(P)D-2*FF10-44W-840-40D-BS



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Linear System
- Pendelanbau
- Form: eckig
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: spiegelnd
- IP 20

LED

- 4000K
- CRI 80
- LED-Output: 5600lm
- System Output: 4000lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

OSRAM

Optik

- Abstrahlwinkel: 40°
- UGR <10

Elektrik

- LED-Treiber: DALI Dim
- LED-Power: 44W
- System-Power: 48W
- 31V + 31V
- 700mA


Abmessungen

- Größe: 1500mm x 50mm
- Höhe: 95mm

Beschreibung

FUSION Linear Profil mit zwei FUSION FF10 Einsätzen und DALI Dim Treiber als Pendelanbau; schwarzer Profilkanal (RAL-Farbcode 9005) und spiegelnder Reflektor; LED 44W; Größe 1500mm x 50mm; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 5600lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlwinkel von 40°; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze



CB

CE

RoHS



Treiber



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.