


# Produktdatenblatt

## FL1800-GL1800



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG  
Typ: FUSION Linear System FL1800(S)F-GL1800-32W-930-BN

### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Linear System
- Deckenanbau
- Form: eckig
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: ohne
- IP 20

### LED

- 3000K
- CRI 90
- LED-Output: 4200lm
- System Output: 3200lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



### Optik

- Abstrahlwinkel: 105°

### Elektrik

- LED-Treiber: ON-OFF
- LED-Power: 32W
- System-Power: 36W
- 46V
- 700mA


### Abmessungen

- Größe: 1800mm x 50mm
- Höhe: 95mm

### Beschreibung

FUSION Linear Profil mit General Light (GL1800) Einsatz und ON-OFF Treiber als Anbauversion; schwarzer Profilkanal (RAL-Farbcode 9005); LED 32W; Größe 1800mm x 50mm; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 4200lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten SAMSUNG LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 105° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten; Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

### Lichtverteilung



### Bauskizze



CB

CE

RoHS



Treiber



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.