

GAME 350



Fabrication : NEKO Lighting AG

Type : GAME 350 Plafonnier GASM-8309012D-BN

Informations générales

- Intérieur
- Plafonnier/Applique murale
- direct
- Forme : rond
- Boîtier : noir
- Réflecteur : aucun
- IP 40

LED

OSRAM

- 3000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 1900lm
- Flux lumineux Système : 1400lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

Optique

- Angle de diffusion : 90°
- UGR <19

Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 12W
- Puissance Système : 14W
- 34V
- 350mA

Dimensions

- Taille : Ø350mm
- Hauteur : 78mm
- Poids net : 2200g
- Poids brut : 2900g

Descriptif

Plafonnier/Applique murale avec une diffuseur microprismatique pour une intensité lumineuse réduite Rond en aluminium moulé; finition thermolaquée noir (RAL 9005); Driver DALI Dim; LED 12W; dimensions Ø350mm; le poids du luminaire est d'environ 2200g; Température de couleur 3000K avec une sortie LED de 1900lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

Distribution de lumière





Schéma de construction



RoHS



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.