

## GAME 600 Rod Pendant

Fabrication : NEKO Lighting AG  
Type : GAME 600 Plafonnier GCPR-8409024F-BN-U



### Informations générales

- Intérieur
- Éclairage Pendentif
- direct/indirect
- Forme : rond
- Boîtier : noir
- Réflecteur : aucun
- IP 40

### LED

- 4000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 4000lm/2000lm
- Flux lumineux Système : 3000lm/1800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

**OSRAM**

### Optique

- Angle de diffusion : 90°/110°
- UGR <19

### Appareillage électrique

- Driver : ON-OFF
- Puissance LED : 24W/18W
- Puissance Système : 26W/20W
- 34V/36V
- 700mA/500mA


### Dimensions

- Taille : Ø600mm
- Hauteur : 1096.5mm
- Poids net : 7250g
- Poids brut : 8250g


### Descriptif

Éclairage pendentif en tige rond avec Uplight en aluminium moulé; finition thermolaquée noir (RAL 9005); Driver ON-OFF; LED 24W+18W; dimensions Ø600mm; le poids du luminaire est d'environ 7250g; Température de couleur 3000K avec une sortie LED de 4000lm / 2000lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110° éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

### Distribution de lumière



### Schéma de construction



RoHS



Driver



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.