

GAME 600 Wire Pendant

Fabrication : NEKO Lighting AG
Type : GAME 600 Plafonnier GCPW-8309024F-BN-U



Informations générales

- Intérieur
- Éclairage Pendentif
- direct/indirect
- Forme : rond
- Boîtier : noir
- Réflecteur : aucun
- IP 40

LED

- 3000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 3700lm/1900lm
- Flux lumineux Système : 2800lm/1700lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

OSRAM

Optique

- Angle de diffusion : 90°/110°
- UGR <19

Appareillage électrique

- Driver : ON-OFF
- Puissance LED : 24W/18W
- Puissance Système : 26W/20W
- 34V/36V
- 700mA/500mA

Dimensions

- Taille : Ø600mm
- Hauteur : 1279mm
- Poids net : 6850g
- Poids brut : 7950g

Descriptif

Éclairage pendentif en fil rond avec Uplight en aluminium moulé; finition thermolaquée noir (RAL 9005); Driver ON-OFF; LED 24W+18W; dimensions Ø600mm; le poids du luminaire est d'environ 6850g; Température de couleur 3000K avec une sortie LED de 3700lm / 1900lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110° éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

Distribution de lumière





Schéma de construction



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.