Fiche produits

GAME 600

Fabrication : NEKO Lighting AG
Type : GAME Plafonnier GCSM-8279046D-WN-U

Informations générales

- Intérieur
- Plafonnier/Applique murale
- direct/indirect
- Forme : rond
- Boîtier : blanc
- Réflecteur : aucun
- IP 40

LED

- 2700K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 7200lm/1800lm
- Flux lumineux Système : 5800lm/1600lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

Optique

- Angle de diffusion : 90°/110°
- UGR <19

Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 46W/18W
- Puissance Système : 50W/20W
- 34V/36V
- 1400mA/500mA

Dimensions

- Taille : Ø600mm
- Hauteur : 80mm
- Poids net : 6250g
- Poids brut : 7150g

Descriptif

Plafonnier/Applique murale rond avec une diffuseur microprismatique pour une intensité lumineuse réduite avec Uplight en aluminium moulé; finition thermolaquéeblanc (RAL 9016); Driver DALI Dim; LED 46W+18W; dimensions Ø600mm; le poids du luminaire est d'envion 6250g; Température de couleur 2700K avec une sortie LED de 7200lm / 1800lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110° éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

Distribution de lumière



Schéma de construction



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.