

Fiche produits

GAME 600



Fabrication : NEKO Lighting AG

Type : GAME Plafonnier GCSM-8409036D-BN-U

Informations générales

- Intérieur
- Plafonnier/Applique murale
- direct/indirect
- Forme : rond
- Boîtier : noir
- Réflecteur : aucun
- IP 40

LED

- 4000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 6600lm/2000lm
- Flux lumineux Système : 4900lm/1800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

OSRAM

Descriptif

Plafonnier/Applique murale rond avec un diffuseur microprismatique pour une intensité lumineuse réduite avec Uplight en aluminium moulé; finition thermolaquée noir (RAL 9005); Driver DALI Dim; LED 36W+18W; dimensions Ø600mm; le poids du luminaire est d'environ 6250g; Température de couleur 3000K avec une sortie LED de 6600lm / 2000lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110° éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

Distribution de lumière





Schéma de construction



Optique

- Angle de diffusion : 90°/110°
- UGR <19

Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 36W/18W
- Puissance Système : 40W/20W
- 34V/36V
- 1050mA/500mA

Dimensions

- Taille : Ø600mm
- Hauteur : 80mm
- Poids net : 6250g
- Poids brut : 7150g



RoHS



Driver



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.