# Fiche produits

# **GAME 900 Rod Pendant**

Fabrication: NEKO Lighting AG

Type: GAME Plafonnier GDPR-8309065D-BN-U



### Informations générales

- Intérieur
- Éclairage Pendentif
- direct/indirectForme : rond
- Boîtier : noirRéflecteur : aucun
- IP 40

#### **LED**

# • 3000K

• IRC 80

Flux lumineux LED: 10500lm/2700lm
Flux lumineux Système: 8000lm/2400lm

OSRAM

• 50000h@L80B10

• SDCM : 3

### Optique

• Angle de diffusion : 90°/110°

• UGR <19

## Appareillage électrique

• Driver : DALI Dim

Puissance LED: 65W/25WPuissance Système: 68W/28W

• 46V/36V

• 1400mA/700mA


#### Dimensions

Taille: Ø900mmHauteur: 1096.5mmPoids net: 11850gPoids brut: 14950g


#### Descriptif

Éclairage pendentif en tige rond en aluminium moulé; finition thermolaquée noir (RAL 9005); Driver DALI Dim; LED 65W+25W; dimensions Ø900mm; le poids du luminaire est d'environ 11850g; Température de couleur 3000K avec une sortie LED de 10500lm / 2700lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110°; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

#### Distribution de lumière



#### Schéma de construction

























Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.

