

GAME 900 Rod Pendant

Fabrication : NEKO Lighting AG
Type : GAME Plafonnier GDPR-8309065D-WN-U



Informations générales

- Intérieur
- Éclairage Pendentif
- direct/indirect
- Forme : rond
- Boîtier : blanc
- Réflecteur : aucun
- IP 40

LED

- 3000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 10500lm/2700lm
- Flux lumineux Système : 8000lm/2400lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

OSRAM

Optique

- Angle de diffusion : 90°/110°
- UGR <19

Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 65W/25W
- Puissance Système : 68W/28W
- 46V/36V
- 1400mA/700mA

Dimensions

- Taille : Ø900mm
- Hauteur : 1096.5mm
- Poids net : 11850g
- Poids brut : 14950g

Descriptif

Éclairage pendentif en tige rond en aluminium moulé; finition thermolaquée blanc (RAL 9016); Driver DALI Dim; LED 65W+25W; dimensions Ø900mm; le poids du luminaire est d'environ 11850g; Température de couleur 3000K avec une sortie LED de 10500lm / 2700lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110°; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

Distribution de lumière





Schéma de construction



RoHS



Driver



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.