

## GAME 900 Rod Pendant

Fabrication : NEKO Lighting AG  
Type : GAME Plafonnier GDPR-8409065D-BN-U



### Informations générales

- Intérieur
- Éclairage Pendentif
- direct/indirect
- Forme : rond
- Boîtier : noir
- Réflecteur : aucun
- IP 40

### LED

- 4000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 11000lm/2900lm
- Flux lumineux Système : 8400lm/2600lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

**OSRAM**

### Optique

- Angle de diffusion : 90°/110°
- UGR <19

### Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 65W/25W
- Puissance Système : 68W/28W
- 46V/36V
- 1400mA/700mA


### Dimensions

- Taille : Ø900mm
- Hauteur : 1096.5mm
- Poids net : 11850g
- Poids brut : 14950g


### Descriptif

Éclairage pendentif en tige rond en aluminium moulé; finition thermolaquée noir (RAL 9005); Driver DALI Dim; LED 65W+25W; dimensions Ø900mm; le poids du luminaire est d'environ 11850g; Température de couleur 4000K avec une sortie LED de 11000lm / 2900lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110°; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

### Distribution de lumière



### Schéma de construction



RoHS



Driver



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.