

# Fiche produits

## SUGAR 350



Fabrication : NEKO Lighting AG

Type : SUGAR 350 Plafonnier SASM-8279012D-BG-U

### Informations générales

- Intérieur
- Plafonnier/Applique murale
- direct/indirect
- Forme : rond
- Boîtier : noir
- Réflecteur : or
- IP 40

### LED

- 2700K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 1800lm/900lm
- Flux lumineux Système : 1300lm/800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

**OSRAM**

### Optique

- Angle de diffusion : 90°/110°
- UGR <19

### Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 12W/8W
- Puissance Système : 14W/10W
- 34V/33V
- 350mA/250mA


### Dimensions

- Taille : Ø350mm
- Hauteur : 103mm
- Poids net : 3000g
- Poids brut : 3600g

### Descriptif

Plafonnier/Applique murale rond avec une diffuseur microprismatique pour une intensité lumineuse réduite avec Uplight en aluminium moulé; finition thermolaquée noir (RAL 9005) et réflecteur or; Driver DALI Dim; LED 12W+8W; dimensions Ø350mm; le poids du luminaire est d'environ 3000g; Température de couleur 2700K avec une sortie LED de 1800lm / 900lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° / 110° éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

### Distribution de lumière



### Schéma de construction



CB

CE

RoHS



Driver



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.