# Fiche produits

# SUGAR 350



**Fabrication :** NEKO Lighting AG
**Type :** SUGAR 350 Plafonnier SASM-9409012P-WW

### Informations générales

- Intérieur
- Plafonnier/Applique murale
- direct
- Forme : rond
- Boîtier : blanc
- Réflecteur : blanc
- IP 40

### LED

- 4000K
- IRC 90
- Flux lumineux LED : 1800lm
- Flux lumineux Système : 1300lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

### Optique

- Angle de diffusion : 90°
- UGR <19

### Appareillage électrique

- Driver : Phase Dim
- Puissance LED : 12W
- Puissance Système : 14W
- 34V
- 350mA


### Dimensions

- Taille : Ø350mm
- Hauteur : 103mm
- Poids net : 2400g
- Poids brut : 3000g


### Descriptif

Plafonnier/Applique murale rond avec une diffuseur microprismatique pour une intensité lumineuse réduite en aluminium moulé; finition thermolaquée blanc (RAL 9016) et réflecteur blanc; Driver Phase Dim; LED 12W; dimensions Ø350mm; le poids du luminaire est d'environ 2400g; Température de couleur 4000K avec une sortie LED de 1800lm; indice de rendu des couleurs élevé IRC90; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED OSRAM écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 90° éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier selon DIN EN 60529 (IP40)

### Distribution de lumière




### Schéma de construction




Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques.
Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.