Fiche produits

TA8 + LED Module



Fabrication : NEKO Lighting AG
Type : CLUB Downlight System M3-8406011D-TA8-WWB

Informations générales

- Intérieur
- Downlight
- Encastré
- Forme : rond
- Boîtier : blanc
- Réflecteur : noir
- IP 20 - (Module LED IP 54)

LED

- 4000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 1300lm
- Flux lumineux Système : 920lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 3

Optique

- Angle de diffusion : 60°
- UGR <19

Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 11W
- Puissance Système : 13W
- 31V
- 350mA

Dimensions

- Taille : Ø85mm
- Découpe : Ø75mm
- Hauteur : 64mm
- Hauteur de montage : 114mm
- Poids net : 200g
- Poids brut : 340g
- Pivotant : max. 18°
- Rotatif : 355°

Descriptif

Spot en rond pour l'installation de plafonds encastrés en aluminium moulé; finition thermolaquée blanc (RAL 9016) et réflecteur noir; Driver DALI Dim; LED 11W; dimensions Ø85mm; cadre avec une découpe de Ø75mm; le poids du luminaire est d'environ 200g; pivotant à 18° et orientable à 355°; Température de couleur 4000K avec une sortie LED de 1300lm; bon indice de rendu des couleurs IRC80; après une durée de vie de 50000h min. 80% du flux lumineux avec des LED CITIZEN écoénergétiques; Garantie 5 ans; angle de faisceau de 60°; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux inforblanciques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR<19); degré de protection du boîtier IP20 (Module LED IP54)

Distribution de lumière





Schéma de construction



Ø75mm

1-20 mm Ceiling Thickness

Driver

Intertek

RG1 EN62471

ENERG F

Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.