

Fiche produits

TAKEO T150C Pro

Fabrication : NEKO Lighting AG
Type : TAKEO Pro Plafonnier TMC4-8406517D-WB



Informations générales

- Intérieur
- Plafonnier
- Fixed
- Montage au plafond
- Forme : rond
- Boîtier : blanc
- Réflecteur : noir
- IP 20

LED

- 4000K
- IRC 80
- Flux lumineux LED : 3500lm
- Flux lumineux Système : 2300lm
- 50000h@L80B10
- SDCM : 2



Optique

- Angle de diffusion : 65°
- UGR <19

Appareillage électrique

- Driver : DALI Dim
- Puissance LED : 17W
- Puissance Système : 19W
- 36V
- 500mA

Dimensions

- Taille : Ø152mm
- Hauteur : 200mm
- Poids net : 2000g
- Poids brut : 2200g

Descriptif

Plafonnier Rond en aluminium moulé ; finition thermolaquée blanc (RAL 9016) et réflecteur noir ; Driver DALI Dim ; Puissance Système 19W ; dimensions Ø152mm x 200mm ; le poids du luminaire est d'environ 2000g ; Température de couleur 4000K avec un Flux lumineux de 2300lm ; bon indice de rendu des couleurs IRC80 ; après une durée de vie de 50000h L80B10 min. 80% du flux lumineux avec des LED CITIZEN écoénergétiques ; Garantie 5 ans ; angle de faisceau de 65° ; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle selon DIN EN 12464-1 (UGR <19) ; degré de protection du boîtier IP20 ; source lumineuse remplaçable par un électricien qualifié ; convertisseur remplaçable par un électricien qualifié

Distribution de lumière





Schéma de construction



RoHS



Driver



Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.