

FUSION FA5



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Adjustable Downlight FA5-8404011N-WS

Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: eckig
- Gehäuse: weiß
- Reflektor: spiegelnd
- IP 20

LED

- 4000K
- CRI 80
- LED-Output: 1400lm
- System Output: 950lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

OSRAM

Optik

- Abstrahlwinkel: 40°
- UGR <10

Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 11W
- System-Power: 13W
- 16V
- 700mA


Abmessungen

- Größe: 171mm x 70mm
- Ausschnitt: 160mm x 53mm
- Höhe: 60mm
- Einbauhöhe: 120mm
- Netto Gewicht: 480g
- Brutto Gewicht: 560g
- Schwenkgrad: max. 40°


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und spiegelnder Reflektor; LED 11W; Größe 171mm x 70mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von 160mm x 53mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 480g; 40° schwenkbar; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 1400lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 40° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)


Lichtverteilung



Bauskizze



RoHS



160x53mm



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.