

FUSION FA10



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Adjustable Downlight FA10-8302422N-BS

Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: eckig
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: spiegelnd
- IP 20

LED

- 3000K
- CRI 80
- LED-Output: 2600lm
- System Output: 1800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

OSRAM

Optik

- Abstrahlwinkel: 24°
- UGR <10

Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 22W
- System-Power: 24W
- 31V
- 700mA


Abmessungen

- Größe: 309mm x 70mm
- Ausschnitt: 298mm x 53mm
- Höhe: 60mm
- Einbauhöhe: 120mm
- Netto Gewicht: 850g
- Brutto Gewicht: 1000g
- Schwenkgrad: max. 40°


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und spiegelnder Reflektor; LED 22W; Größe 309mm x 70mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von 298mm x 53mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 850g; 40° schwenkbar; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 2600lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; präzise Abstrahlcharakteristik mit 24° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze



RoHS



298x53mm



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.