


FUSION FF5



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Fixed Downlight FF5-9304011F-BS

Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: eckig
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: spiegelnd
- IP 20

LED

- 3000K
- CRI 90
- LED-Output: 1100lm
- System Output: 800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

OSRAM

Optik

- Abstrahlwinkel: 40°
- UGR <10

Elektrik

- LED-Treiber: ON-OFF
- LED-Power: 11W
- System-Power: 13W
- 16V
- 700mA


Abmessungen

- Größe: 152,5mm x 45mm
- Ausschnitt: 144mm x 37mm
- Höhe: 60mm
- Einbauhöhe: 120mm
- Netto Gewicht: 290g
- Brutto Gewicht: 370g

Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und spiegelnder Reflektor; ON-OFF Treiber; LED 11W; Größe 152,5mm x 45mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von 144mm x 37mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 290g; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 1100lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 40° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze



RoHS



144x37mm



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.