


FUSION FF5



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Fixed Downlight FFT5-8272411F-BS

Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: rahmenlos eckig
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: spiegelnd
- IP 20

LED

- 2700K
- CRI 80
- LED-Output: 1200lm
- System Output: 950lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

OSRAM

Optik

- Abstrahlwinkel: 24°
- UGR <10

Elektrik

- LED-Treiber: ON-OFF
- LED-Power: 11W
- System-Power: 13W
- 16V
- 700mA


Abmessungen

- Größe: 150mm x 41mm
- Ausschnitt: 152mm x 44mm
- Höhe: 62,5mm
- Einbauhöhe: 120mm
- Netto Gewicht: 510g
- Brutto Gewicht: 600g


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und spiegelnder Reflektor; ON-OFF Treiber; LED 11W; Größe 150mm x 41mm; rahmenlose Montage bei einem Deckenausschnitt von 152mm x 44mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 510g; Lichtfarbe 2700K bei einem LED Output von 1200lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; präzise Abstrahlcharakteristik mit 24° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)


Lichtverteilung



Bauskizze



RoHS



152x44mm



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.