

# Produktdatenblatt

## GAME 350



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG  
Typ: GAME 350 Ceiling Light GASM-8279012F-BN-U

### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Deckenanbau-/Wandleuchte
- direkt/indirekt
- Form: rund
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: ohne
- IP 40

### LED

- 2700K
- CRI 80
- LED-Output: 1800lm/900lm
- System Output: 1300lm/800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

**OSRAM**

### Optik

- Abstrahlwinkel: 90°/110°
- UGR <19

### Elektrik

- LED-Treiber: ON-OFF
- LED-Power: 12W/8W
- System-Power: 14W/10W
- 34V/33V
- 350mA/250mA


### Abmessungen

- Größe: Ø350mm
- Höhe: 78mm
- Netto Gewicht: 2800g
- Brutto Gewicht: 3500g

### Beschreibung

Deckenanbau-/Wandleuchte rund mit mikroprismatischer Abdeckung für eine reduzierte Leuchtdichte mit Uplight aus Aluminiumdruckguss mit ON-OFF Treiber; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005); LED 12W+8W; Größe Ø350mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 2800g; Lichtfarbe 2700K bei einem LED Output von 1800lm / 900lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 90° / 110° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP40)

### Lichtverteilung



### Bauskizze



RoHS



Treiber



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.