

## GAME 600 Seilpendel

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG  
Typ: GAME 600 Ceiling Light GCPW-8279046D-WN-U



### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Pendant Light
- direkt/indirekt
- Form: rund
- Gehäuse: weiß
- Reflektor: ohne
- IP 40

### LED

- 2700K
- CRI 80
- LED-Output: 7200lm/1800lm
- System Output: 5800lm/1600lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

**OSRAM**

### Optik

- Abstrahlwinkel: 90°/110°
- UGR <19

### Elektrik

- LED-Treiber: DALI Dim
- LED-Power: 46W/18W
- System-Power: 50W/20W
- 34V/36V
- 1400mA/500mA


### Abmessungen

- Größe: Ø600mm
- Höhe: 1279mm
- Netto Gewicht: 6850g
- Brutto Gewicht: 7950g


### Beschreibung

Seilpendelleuchte rund mit Uplight aus Aluminiumdruckguss mit DALI Dim Treiber; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016); LED 46W+18W; Größe Ø600mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 6850g; Lichtfarbe 2700K bei einem LED Output von 7200lm / 1800lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 90° / 110° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP40)

### Lichtverteilung



### Bauskizze



RoHS



Treiber



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.