Produktdatenblatt

GAME 600 Seilpendel

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG**

GAME 600 Ceiling Light GCPW-8409024F-WN-U Typ:



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Pendant Light
- · direkt/indirekt
- Form: rund
- · Gehäuse: weiß
- · Reflektor: ohne
- IP 40

LED

• 4000K



- CRI 80
- LED-Output: 4000lm/2000lm · System Output: 3000lm/1800lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

• Abstrahlwinkel: 90°/110°

• UGR <19

Elektrik

• LED-Treiber: ON-OFF • LED-Power: 24W/18W • System-Power: 26W/20W

• 34V/36V • 700mA/500mA


Abmessungen

· Größe: Ø600mm • Höhe: 1279mm • Netto Gewicht: 6850g • Brutto Gewicht: 7950g


Beschreibung

Seilpendelleuchte rund mit Uplight aus Aluminiumdruckguss mit ON-OFF Treiber; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016); LED 24W+18W; Größe Ø600mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 6850g; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 4000lm / 2000lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 90° / 110° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP40)

Lichtverteilung



Bauskizze

























Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

