# Produktdatenblatt

# GAME 900 Stabpendel



**Fabrikat:** NEKO LIGHTING AG
**Typ:** GAME Ceiling Light GDPR-8409065D-WN-U

### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Pendant Light
- direkt/indirekt
- Form: rund
- Gehäuse: weiß
- Reflektor: ohne
- IP 40

### LED

- 4000K
- CRI 80
- LED-Output: 11000lm/2900lm
- System Output: 8400lm/2600lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

### Optik

- Abstrahlwinkel: 90°/110°
- UGR <19

### Elektrik

- LED-Treiber: DALI Dim
- LED-Power: 65W/25W
- System-Power: 68W/28W
- 46V/36V
- 1400mA/700mA


### Abmessungen

- Größe: Ø900mm
- Höhe: 1096,5mm
- Netto Gewicht: 11850g
- Brutto Gewicht: 14950g


### Beschreibung

Stabpendelleuchte rund mit Uplight aus Aluminiumdruckguss mit DALI Dim Treiber; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016); LED 65W+25W; Größe Ø900mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 11850g; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 11000lm / 2900lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 90° / 110° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP40)

### Lichtverteilung




### Bauskizze




Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K.
Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten.
Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.