

Produktdatenblatt

FL GL600

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: FUSION Linear System GL600-16W-940-105D



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- General Light
- Profileinsatz
- Form: eckig
- Gehäuse: ohne
- Reflektor: ohne
- IP 20

LED

- 4000K
- CRI 90
- LED-Output: 2200lm
- System Output: 1900lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

SAMSUNG

Optik

- Abstrahlwinkel: 105°

Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 16W
- System-Power: 18W
- 46V
- 350mA


Abmessungen

- Größe: 594mm x 38mm
- Höhe: 29mm
- Netto Gewicht: 220g
- Brutto Gewicht: 240g

Beschreibung

FUSION Linear General Light Modul als Profileinsatz mit weißer Opalcover-Abdeckung; Größe 594mm x 38mm; Gewicht pro Profileinsatz beträgt ca. 220g; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 2200lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten SAMSUNG LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 105° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten; Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze



CB

CE

RoHS



Treiber



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.