

Produktdatenblatt

M3

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: M3 Module M3-9302511N-NN



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: rund
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: ohne
- IP 54

LED

- 3000K
- CRI 90
- LED-Output: 1100lm
- System Output: 950lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



Optik

- Abstrahlwinkel: 25°
- UGR <19

Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 11W
- System-Power: 13W
- 31V
- 350mA


Abmessungen

- Größe: Ø50mm
- Höhe: 44mm
- Netto Gewicht: 120g
- Brutto Gewicht: 200g


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte rund aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005); LED 11W; Größe Ø50mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 120g; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 1100lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chips; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 25° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben und für Computer- sowie Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

Lichtverteilung



Bauskizze



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.