

PURE M

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: PURE M Tracklight PUM1-9274528D-BB



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Stromschienenstrahler
- 3-Phasen System
- Form: rund
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: schwarz
- IP 20

LED

- 2700K
- CRI 90
- LED-Output: 3200lm
- System Output: 2500lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



Optik

- Abstrahlwinkel: 45°
- UGR <19

Elektrik

- LED-Treiber: DALI Dim für GLOBAL
- LED-Power: 25W
- System-Power: 28W
- Primär: 220-240V ~50/60Hz
- Sekundär: 36V / 700mA


Abmessungen

- Größe: Ø90mm
- Höhe: 200mm
- Netto Gewicht: 1140g
- Brutto Gewicht: 1440g
- Schwenkgrad: max. 90°
- Rotiergrad: 355°


Beschreibung

Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss für 3-Phasen Stromschiene/Schienensystem (GLOBAL); Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und schwarzer Reflektor; DALI Dim Treiber; Systemleistung 28W; Netzspannung 220-240V ~50/60Hz; Größe Ø90mm; Länge des Strahlers 200mm; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Lichtfarbe 2700K bei einem Systemlichtstrom von 2500lm; hohe Farbwiedergabe von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h L80B10 Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 45° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten bei UGR<19; Schutzart des Gehäuses IP20

Lichtverteilung



Bauskizze



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.