

Produktdatenblatt

PURE S

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG
Typ: PURE S Tracklight PUS1-8302515F-BB



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Stromschienenstrahler
- 3-Phasen System
- Form: rund
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: schwarz
- IP 20

LED

- 3000K
- CRI 80
- LED-Output: 1700lm
- System Output: 1400lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



Optik

- Abstrahlwinkel: 25°
- UGR <19

Elektrik

- LED-Treiber: ON-OFF
- LED-Power: 13W
- System-Power: 15W
- Primär: 220-240V ~50/60Hz
- Sekundär: 36V / 350mA


Abmessungen

- Größe: Ø72mm
- Höhe: 140mm
- Netto Gewicht: 700g
- Brutto Gewicht: 900g
- Schwenkgrad: max. 90°
- Rotiergrad: 355°


Beschreibung

Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss für 3-Phasen Stromschiene/Schienensystem; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und schwarzer Reflektor; ON-OFF Treiber; Systemleistung 15W; Netzspannung 220-240V ~50/60Hz; Größe Ø72mm; Länge des Strahlers 140mm; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Lichtfarbe 3000K bei einem Systemlichtstrom von 1400lm; gute Farbwiedergabe von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h L80B10 Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 25° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten bei UGR<19; Schutzart des Gehäuses IP20

Lichtverteilung



Bauskizze



RoHS



Treiber

GLOBAL



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.