

# Produktdatenblatt

## TAKEO T100

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG  
Typ: TAKEO Fixed Downlight TS2-8403013N-BB



### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: rund
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: schwarz
- IP 54

### LED

- 4000K
- CRI 80
- LED-Output: 1900lm
- System Output: 1600lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3



### Optik

- Abstrahlwinkel: 30°
- UGR <19

### Elektrik

- LED-Treiber: ohne
- LED-Power: 13W
- System-Power: 15W
- 36V
- 350mA


### Abmessungen

- Größe: Ø110mm
- Ausschnitt: Ø100mm
- Höhe: 79mm
- Einbauhöhe: 130mm
- Netto Gewicht: 420g
- Brutto Gewicht: 520g


### Beschreibung

Deckeneinbauleuchte rund aus Aluminiumdruckguss; pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und schwarzer Reflektor; LED 13W; Größe Ø110mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von Ø100mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 420g; Lichtfarbe 4000K bei einem System Output von 1600lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 30° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

### Lichtverteilung



### Bauskizze



RoHS



Ø100mm



850°C



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.