### **Produktdatenblatt**

## **TAKEO T150**

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG

bridgelux


Typ: TAKEO Fixed Downlight TM1-9TW6018N-WW



#### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- Form: rund
- · Gehäuse: weiß
- Reflektor: weiß
- IP 54

#### **LED**



- CRI 90
- LED-Output: 2000lmSystem Output: 1500lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

#### Optik

Abstrahlwinkel: 60°

#### Elektrik

- LED-Treiber: ohneLED-Power: 18WSystem Power: 21W
- System-Power: 21W
- 36V
- 500mA


#### Abmessungen

- Größe: Ø160mm
- · Ausschnitt: Ø150mm
- Höhe: 100mm
- Einbauhöhe: 150mm
- Netto Gewicht: 850g
- Brutto Gewicht: 1050g


#### Beschreibung

Deckeneinbauleuchte rund aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und weißer Reflektor; LED 18W; Größe Ø160mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von Ø150mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 850g; Tunable White (2700K-6500K) bei einem max. System Output von max. 1500lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten BRIDGELUX LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 60° Abstrahlwinkel; Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

#### Lichtverteilung



#### Bauskizze



























850°C



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.




### **Produktdatenblatt**


# **TAKEO T150**

#### Weitere Bilder:




#### Lichtverteilung





#### Bauskizze:



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

